

Idrosottile

PROTETTIVO ANTIMACCHIA AD ALTA TECNOLOGIA (cod. 840 - 841)

NEUTRO A BASE SOLVENTE

DESCRIZIONE

Essendo un prodotto altamente professionale, è particolarmente indicato per i professionisti del settore, ed in modo specifico per le aziende che operano nel settore dei trattamenti protettivi IDROSOTTILE è il protettivo universale, garantito per tutte le superfici, si presta infatti ad essere applicato su pavimenti, rivestimenti, piani di cucina, scale, top di bagni, pareti esterne, pareti interne, tavoli, mensole e qualsiasi altro tipo di materiale lapideo lavorato.

Caratteristiche: neutro, non filmante, non ingiallente, traspirante, inodore, reversibile, resistente ai raggi U.V.A., alle piogge acide, protettivo contro lo smog, sporco atmosferico, sporco da calpestio, macchie di uso alimentare quali olio, caffè, ecc., protegge da scritte e scarabocchi realizzati con pennarelli o bombolette spray su facciate; possiede resistenza limitata alle sostanze acide, previene la formazione di muschi, licheni (ha quindi la funzione di limitare la formazione della flora batterica che si anniderebbe tra gli interstizi del materiale lapideo allo stato naturale), fornisce una barriera contro le macchie e le ossidazioni causate dalla risalita di umidità o dalle impurità presenti negli impasti di posa o dei sottofondi.

Dove si applica: IDROSOTTILE si applica con risultati eccellenti su superfici in marmo, granito, beola, ardesia, arenaria, quarzite, pietra lavica, trachite, agglomerati di resina, agglomerati di cemento, stucco veneziano, terrazzo alla veneziana, cotto, cementine colorate, cemento, intonaco.

Finiture delle superfici da trattare: lucide, levigate, fiammate, spazzolate, sabbiate, taglio a disco e filo, bocciardate, a spacco, ecc.

APPLICAZIONE

IDROSOTTILE si applica a rullo, a pennello, a mano con panno di cotone, avendo cura di stenderlo in modo uniforme e senza lasciare eccedenze, eventuali accumuli di prodotto possono comunque essere facilmente rimossi con un apposito solvente. Il prodotto non modifica l'aspetto estetico del supporto su cui viene applicato. Per superfici a spacco, sabbiate e bocciardate, ne consigliamo un'applicazione a spruzzo con pompa a bassa pressione. il prodotto asciuga in pochi minuti.

CONSIGLI

Il prodotto teme il gelo, conservarlo in luoghi chiusi e ben protetti a temperatura non inferiore ai 10°C.

Munirsi sempre di idonei mezzi di protezione personale: maschera, guanti ed indumenti protettivi.

EFFETTUARE SEMPRE DELLE PROVE PRIMA DELL'USO

Chiunque, prima dell'uso, è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza conformi al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti) e del Regolamento (UE) 2015/830, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute.

Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. Mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso.



RESA

La resa può variare a seconda della conformazione dei materiali lapidei e della loro finitura.

Resa per una sola applicazione:

Superfici molto porose:

3-6 m² 1 L

Superfici mediamente porose:

7-15 m² 1 L

Superfici poco porose:

20-30 m² 1 L

Superfici molto dense:

30-40 m² 1 L

CONFEZIONI

Cartone 10 taniche

da 1 lt

Cartone 20 taniche

da 0,5 lt

protettivi
antimacchia

COMPAGNIA della
IMPORT & EXPORT NATURAL STONE

PIETRA Bolis



Compagnia della Pietra Bolis srls · Via Lega Lombarda, 5 · Albano Sant'Alessandro, 24061 (BG) · info@pavimentodautore.com

Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. **Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da voi utilizzata.**