

Extra Hold

AGGRAPPANTE (cod. 063)

Avvertenze legali e tecniche: Per la lavorazione dei nostri prodotti rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ONORM, SIA, ecc.) nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Campi di applicazione: Primer polivalente senza solventi rinforzato con quarzo per pretrattamento di sottofondi lisci o debolmente-non assorbenti prima dell'applicazione di una lisciatura autolivellante o della posa di piastrelle in interni ed esterni (pavimento e parete).
CDPB Extra Hold aggrappante permette di ottenere un alto grado di aderenza su sottofondi lisci o debolmente-non assorbenti quali calcestruzzo liscio, piastrelle, sottofondi in legno consistenti, ecc. Aderisce anche su molti metalli.
Impiegabile sia come ponte di aderenza particolarmente efficace prima dell'applicazione di una lisciatura autolivellante, sia come primer per l'incollaggio di piastrelle su sottofondi portanti di vecchie piastrelle. Prima dell'applicazione il primer aggrappante CDPB ExtraHold deve essere completamente asciutto (reticolato). Onde evitare potenziali effetti di riduzione dell'aderenza a causa di sporcizia o altre impurità si consiglia di applicare poi il rivestimento il più rapidamente possibile.

Materiale di base:

- legante a base di dispersione
- rinforzato con quarzo

Caratteristiche:

- privo di solventi e plastificanti
- riduce ed omogeneizza il potere assorbente
- alto grado di aderenza su supporti lisci
- adatto per riscaldamento a pavimento
- ad essiccamento rapido
- applicazione universale

Lavorazione:



Condizioni di lavorazione: Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C.
Fino a completo essiccamento proteggere dal gelo, da una asciugatura troppo rapida (sole battente diretto, vento) e da successiva umidità (pioggia).
Le superfici (adiacenti) non destinate ad essere trattate con il primer vanno coperte; gli eventuali schizzi vanno immediatamente rimossi.

Supporto: Come sottofondi sono idonei i seguenti (purché adeguatamente consistenti): calcestruzzo, massetti, piastrelle, superfici metalliche, intonaci, ecc.


Lavorazione: Applicare senza diluizione sul supporto con rullo o pannellesca.
Il tempo di asciugatura dipende dal sottofondo e dal rivestimento successivo (vedi a riguardo le schede tecniche massetti, lisciature autolivellanti e piastrelle).

Avvertenze: Valore limite UE per il prodotto: (cat. II A/g) 30g / L (da 2010) Questo prodotto contiene al massimo: < 30 g / L COV

Considerazioni su pericoli: Maggiori dettagli inerenti alla sicurezza sono riportati anche nelle nostre schede dati sicurezza separate. Tali schede vanno lette accuratamente prima dell'impiego.

Stoccaggio: Conservare in luogo fresco ma protetto dal gelo, in contenitori ben chiusi.
Periodo di conservazione: min. 12 mesi secondo la direttiva 1907/2006/EG allegato XVII a 20 °C, e 65 % U.R.

Dati tecnici:

Cod. art. SAP	2000151774
Cod. art.	137843
Imballaggio	
Quantità per unità	5 L/cf.
Unità per bancale	64 cf./banc.
Unità per bancale (CH)	64 cf./banc.
Consumo	ca. 0,2 L/m²

Cod. art. SAP	2000151774
Indicazione di consumo	I dati di consumo sono orientativi e dipendono molto dalle caratteristiche del supporto e dalla tecnica di lavorazione.
Valore pH	ca. 8
Tempo di asciugatura	≥ 6 h
Massa volumica	ca. 1,56 kg/L
Residuo solido	ca. 78 %
Temperatura del supporto	> 5 °C < 25 °C

Avvertenze generali: La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze.
I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto.
I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante.
I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere.
Le schede tecniche aggiornate possono essere richieste all'indirizzo info@pavimentodutore.com o richieste presso i nostri uffici.
Riguardo ai dati riportati non vi è alcuna garanzia di esattezza e completezza, né alcuna responsabilità per richieste di qualsiasi tipo o decisioni da parte del cliente. Si applicano altresì le schede tecniche dei prodotti COMPAGNIA della PIETRA BOLIS ai quali si fa riferimento nella presente scheda tecnica.



CONFEZIONE
Barattoli da 1 Kg

aggrappanti
high performance

COMPAGNIA della PIETRA Bolis
IMPORT & EXPORT NATURAL STONE



Compagnia della Pietra Bolis srls · Via Lega Lombarda, 5 · Albano Sant'Alessandro, 24061 (BG) · info@pavimentodutore.com

Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. **Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da voi utilizzata.**