

Ruggistop

RIMOZIONE RUGGINE

(cod. 848 - 849)

SOLUZIONE ACIDA

DESCRIZIONE

Prodotto specifico per la rimozione di ruggine ed ossidazioni da pietre naturali in genere. RUGGISTOP fornisce un'azione efficace su qualsiasi tipo di superficie e in modo specifico su materiali quali beole, quarziti, serizzo e tutti quei materiali lapidei che hanno nella loro composizione minerali ferrosi che a contatto con umidità costante o acqua presente negli impasti di posa, tendono ad ossidarsi dando origine ad alonature giallastre.

RUGGISTOP può essere applicato sia all'interno che all'esterno e su superfici posate piuttosto che su lavorati da posare, se ne consiglia l'uso ai marmisti, per eliminare i residui di limaiia dopo il taglio oppure per la rimozione di ossidazioni dovute al contatto con materiali metallici.

APPLICAZIONE

NON SI APPLICA SU MARMI LUCIDI, DI QUALSIASI TIPO, mentre è applicabile su qualsiasi altro materiale lucido che non contenga calcite tipo: beola, serizzo, granito, pietra vulcanica, porfido, quarzite e diorite.

Si può applicare puro o diluito in acqua a seconda del tipo di ossidazione da rimuovere avendo cura di bagnare con acqua la parte da derugginare prima di applicare il prodotto, lasciare agire per almeno 30 minuti e risciacquare con abbondante acqua. In alcuni casi necessita di agire anche per alcune ore.

Non lasciar asciugare il prodotto sulla superficie per evitare che l'assorbimento possa dare origine ad alonature scure; successivamente al trattamento derugginante si consiglia un lavaggio neutralizzante con il prodotto STONEWASH diluito in acqua 10%.

Diluizione

Pulizia leggera - Diluire 1 parte di prodotto con 2 parti di acqua. (1:2)

Pulizia concentrata - Diluire 1 parte di prodotto con 1 parte di acqua. (1:1)

Per un'azione più forte e rapida applicare il prodotto puro.

CONSIGLI

Nel caso di utilizzo in situazioni in cui siano presenti oggetti metallici a base di alluminio, rame e ottone, si consiglia di provvedere alla loro protezione per evitare l'ossidazione o la formazione di macchie scure.

EFFETTUARE SEMPRE DELLE PROVE PRIMA DELL'USO

Chiunque, prima dell'uso, è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza conformi al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti) e del Regolamento (UE) 2015/830, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute.

Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. Mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso.



RESA

La resa varia da 1 a 10 m² di superficie con un kg di prodotto.

CONFEZIONI

Cartone con 10 bottiglie da 1 kg

Cartone con 2 fustini da 5 kg

Taniche da 25 kg

Tutte le confezioni sono munite di tappo salva-bimbo.

Sono possibili forniture confezionate in altri formati.

rimozione
ruggine

COMPAGNIA della
IMPORT & EXPORT NATURAL STONE

PIETRA Bolis



Compagnia della Pietra Bolis srls · Via Lega Lombarda, 5 · Albano Sant'Alessandro, 24061 (BG) · info@pavimentodautore.com

Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. **Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da voi utilizzata.**