

# Hydrowall

## PROTETTIVO ANTIMACCHIA PER RIVESTIMENTI (cod. 842 - 843)

IDROREPELLENTE NEUTRO ANTISALNITRO A BASE SOLVENTE

### DESCRIZIONE

Idrorepellente antisalnitro adatto alla protezione di facciate e rivestimenti esterni in pietra, cemento a vista, impasti di cemento e calce di vario tipo. cotto.

Il prodotto è una soluzione di resine silossaniche in soluzione solvente che ad asciugatura avvenuta lasciano il supporto neutro e senza filmazioni superficiali, traspirante e non ingiallente.

HYDROWALL impedisce l'assorbimento di acqua piovana e di conseguenza diminuisce in modo sensibile la penetrazione di polveri, sporco atmosferico, sostanze organiche.

permettendo di mantenere le superfici ben pulite nel corso degli anni. ma soprattutto di evitarne il degrado causato dall'assorbimento delle piogge acide; ha una buona resistenza ai raggi UV.

Il nostro prodotto in facciata ha una durata di almeno cinque anni ma vi sono casi in cui dopo 20 anni il prodotto continua a mantenere la sua efficacia, previene la formazione di muffe.

HYDROWALL si applica su pareti esterne, pilastri, muretti, rivestimenti in agglomerati di griglia e cemento, pareti ventilate, intonaci normali, intonaci colorati, pannelli prefabbricati, pietre ricostruite e pietre a spacco di qualsiasi tipo.

### APPLICAZIONE

Il prodotto si applica a pennello, rullo, a spruzzo con una pompa a bassa pressione, sulle superfici ben pulite ed asciutte, in un passaggio abbondando e nel caso di supporti molto assorbenti con una seconda mano prima che la precedente sia asciutta.

### CONSIGLI

Nel caso di applicazione su rivestimenti con presenza di serramenti in legno, consigliamo di proteggerli per evitare il contatto con il prodotto. Il prodotto teme il gelo, conservarlo in luoghi chiusi e ben protetti a temperatura non inferiore ai 10°C.

Munirsi sempre di idonei mezzi di protezione personale: maschera, guanti ed indumenti protettivi.

### EFFETTUARE SEMPRE DELLE PROVE PRIMA DELL'USO

Chiunque, prima dell'uso, è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza conformi al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti) e del Regolamento (UE) 2015/830, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute.

Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. Mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso.



#### RESA

La resa indicativa per l'applicazione di HYDROWALL su superfici lisce varia dai 6 m<sup>2</sup>, mentre è di 3-4 m<sup>2</sup> per superfici grezze.

Per supporti di agglomerato di cemento si ha una resa di 4-5 m<sup>2</sup> con un litro di prodotto.

#### CONFEZIONI

Cartone con 10 bottiglie da 1 kg

Cartone con 2 fustini da 5 kg

Taniche da 25 kg

Tutte le confezioni sono munite di tappo salva-bimbo. Sono possibili forniture confezionate in altri formati.

protettivi  
antisalnitro

COMPAGNIA della  
IMPORT & EXPORT NATURAL STONE

PIETRA Bolis



Compagnia della Pietra Bolis srls · Via Lega Lombarda, 5 · Albano Sant'Alessandro, 24061 (BG) · info@pavimentodautore.com

Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. **Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da voi utilizzata.**