

Stonewash Strong

DETERGENTE A BASE ACIDA
(cod. 850 - 851)

PER LA PULIZIA DI PAVIMENTI IN PIETRA

DESCRIZIONE

Detergente acido, per la pulizia di superfici in pietra con finitura grezza posate internamente ed esternamente.

STONEWASH STRONG agisce in modo efficace su residui di cemento, sigillante e di altro materiale usato per la posa, elimina totalmente le efflorescenze di salnitro, senza intaccare il manufatto.

Il prodotto è consigliato inoltre per la pulizia di pannelli prefabbricati con ghiaietto, non lascia residui.

STONEWASH STRONG non produce odori sgradevoli o fumi pericolosi, è diluibile in acqua. Il prodotto è a base acida si sconsiglia quindi l'uso per supporti a base calcarea lucidi, come i marmi.

APPLICAZIONE

STONEWASH STRONG si diluisce in acqua a seconda delle necessità, sino a una parte di prodotto con 10 parti di acqua.

Il prodotto può essere utilizzato con attrezzature manuali o con monospazzola dotata di setole in Tynex, Nylon oppure con pano abrasivo nero/verde.

Consigliamo di applicare il prodotto su superfici preventivamente inumidite con acqua. Successivamente alla pulizia con STONEWASH STRONG effettuare un lavaggio di rifinitura con STONEWASH.

Diluizione

Pulizia leggera - Diluire 1 parte di prodotto con 5 parti di acqua. (1:5)

Pulizia concentrata - Diluire 1 parte di prodotto con 1 parti di acqua (1: 1)

Per un'azione più forte e localizzata applicare il prodotto puro direttamente sulla superficie da pulire.

CONSIGLI

Nel caso di utilizzo in situazioni in cui siano presenti oggetti metallici a base di alluminio, rame e ottone, si consiglia di provvedere alla loro protezione per evitare l'ossidazione o la formazione di macchie scure.

Il prodotto teme il gelo, conservarlo in luoghi chiusi e ben protetti a temperatura non inferiore ai 10°C.

Munirsi sempre di idonei mezzi di protezione personale in particolare per gli occhi e le mani.

EFFETTUARE SEMPRE DELLE PROVE PRIMA DELL'USO

Chiunque, prima dell'uso, è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza conformi al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti) e del Regolamento (UE) 2015/830, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute.

Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. Mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso.



RESA

La resa varia da 2 a 30 m² con 1 kg di prodotto, a seconda del tipo di superficie, dai residui da rimuovere e dal tipo di attrezzatura d'uso.

CONFEZIONI

Cartone con 10 bottiglie da 1 kg

Cartone con 2 fustini da 5 kg
Taniche da 25 kg

Tutte le confezioni sono munite di tappo salva-bimbo.

Sono possibili forniture confezionate in altri formati.

detergenti
forti

COMPAGNIA della
IMPORT & EXPORT NATURAL STONE

PIETRA Bolis



Compagnia della Pietra Bolis srls · Via Lega Lombarda, 5 · Albano Sant'Alessandro, 24061 (BG) · info@pavimentodautore.com

Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. **Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da voi utilizzata.**