

Prework

PROTETTIVO ANTIRISALITA (cod. 846 - 847 - 017)

PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

DESCRIZIONE

PREWORK è un preparato in soluzione acquosa ideato per impedire la risalita di minerali da pavimenti e rivestimenti in marmo, agglomerato e pietre in genere.

Il prodotto va applicato sulla parte inferiore, il lato direttamente a contatto con gli impasti di posa della mattonella o lastra che andrà posata.

RISSTOP è compatibile con qualsiasi materiale utilizzato per la posa e quindi non pregiudica in nessun caso l'aggrappaggio.

Il nostro prodotto risolve il problema della fuoriuscita di macchie, alonature, emorescenze, ossidazioni, provocate dalla presenza di impurità nell'acqua, impurità dovute alla dissoluzione di sali di vario genere presenti sia nei materiali lapidei che nei prodotti usati per la posa e che per effetto della risalita dell'acqua arriverebbero in superficie macchiandola.

RISSTOP è un prodotto trasparente, inodore, applicabile su quarziti, marmi, graniti, beole, limestone e agglomerati, è particolarmente adatto all'uso su marmi bianchi e su pavimenti esterni più soggetti a tali problemi.

APPLICAZIONE

PREWORK si applica a rullo, a pennello, a spruzzo, stendendolo in modo uniforme, una sola mano di prodotto sulla parte di supporto che andrà a contatto con l'impasto di posa.

Lasciar asciugare almeno 6 ore.

Il prodotto va utilizzato puro per l'uso su materiali molto assorbenti, mentre può essere diluito dal 10 al 50% in acqua per l'uso su supporti con assorbenza limitata.

Nota: se utilizzato ad immersione diluire il prodotto al 50% in acqua.

CONSIGLI

Nonostante l'efficacia del prodotto, è sempre consigliabile che il getto in cemento su cui sarà posato il pavimento sia asciutto.

Il prodotto teme il gelo, conservarlo in luoghi chiusi e ben protetti a temperatura non inferiore ai 10°C.

Munirsi sempre di idonei mezzi di protezione personale in particolare per gli occhi e le mani.

EFFETTUARE SEMPRE DELLE PROVE PRIMA DELL'USO

Chiunque, prima dell'uso, è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza conformi al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti) e del Regolamento (UE) 2015/830, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute.

Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. Mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso.



RESA

La resa è piuttosto variabile considerando i tipi di supporto su cui può essere applicato PREWORK, indichiamo comunque una resa di 1 L di prodotto per 8-10 m² di superficie che può diventare di 1 L di prodotto per 10-20 m² per materiali compatti.

CONFEZIONI

Cartone con 10 bottiglie da 1 kg

Cartone con 2 fustini da 5 kg

Taniche da 25 kg

Tutte le confezioni sono munite di tappo salva-bimbo.

Sono possibili forniture confezionate in altri formati.

protettivi
antirisalita

COMPAGNIA della
IMPORT & EXPORT NATURAL STONE

PIETRA Bolis



Compagnia della Pietra Bolis srls · Via Lega Lombarda, 5 · Albano Sant'Alessandro, 24061 (BG) · info@pavimentodautore.com

Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. **Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da voi utilizzata.**