

Prestuk

PROTETTIVO PRE FUGATURA (cod. 844 - 845 - 018)

BASE ACQUA E NEUTRO PER TUTTE LE SUPERFICI

DESCRIZIONE

PRESTUK è un fannulato protettivo a base d'acqua, idoneo a prevenire la penetrazione di composti a base di cemento e sigillanti epossidici in superfici di marmo, granito, beola, quarzite, pietra vulcanica, ardesia, arenarie e pietre a spacco in genere, con tutti i tipi di finitura.

Il prodotto è adatto ad essere utilizzato anche su superfici in terracotta particolarmente assorbenti come il cotto rustico.

Il trattamento è da applicare prima della sigillatura dei pavimenti o dei rivestimenti, protegge da eventuale sporco di cantiere, facilita la rimozione dei residui di sigillante in quanto non ne permette la penetrazione nella porosità superficiale delle superfici, è molto efficace anche in presenza di sigillanti additivati con ossidi dai colori forti.

PRESIGIL è applicabile su superfici umide e consente di effettuare il trattamento senza attendere i tempi di asciugatura dei supporti.

Si applica su superfici poste sia all'interno che all'esterno e non richiede manutenzione.

APPLICAZIONE

Applicare una mano di PRESTUK nebulizzandolo a spruzzo in modo uniforme, su superfici molto assorbenti applicare due mani a distanza di 3-4 ore.

Il prodotto potrà svolgere la sua azione protettiva non prima di 8-12 ore dall'applicazione. L'asportazione di residui di sigillante e di sporco di cantiere in genere, può essere effettuata utilizzando STONWASH e ripetendo, eventualmente, il lavaggio nel caso di residui più tenaci.

La pulizia con STONWASH provoca anche la quasi totale asportazione del trattamento con PRESTUK, sarà quindi necessario provvedere poi ad un trattamento protettivo definitivo per mezzo di prodotti specifici per i vari tipi di superficie e a seconda dell'effetto desiderato.

CONSIGLI

Prima di applicare PRESTUK provvedere a rimuovere eventuali residui di cantiere e residui polverosi in eccesso.

Il prodotto teme il gelo, conservarlo in luoghi chiusi e ben protetti a temperatura non inferiore ai 10°C.

Munirsi sempre di idonei mezzi di protezione personale in particolare per gli occhi e le mani.

EFFETTUARE SEMPRE DELLE PROVE PRIMA DELL'USO

Chiunque, prima dell'uso, è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza conformi al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti) e del Regolamento (UE) 2015/830, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute.

Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. Mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso.



RESA

Applicando PRESTUK su superfici mediamente assorbenti si avrà un consumo indicativo da 10 a 15 m² con 1L di prodotto.

Per superfici poco assorbenti la resa può aumentare fino a 20/30 m² per 1 L.

CONFEZIONI

Cartone con 10 bottiglie da 1 kg

Cartone con 2 fustini da 5 kg

Taniche da 25 kg

Tutte le confezioni sono munite di tappo salva-bimbo.

Sono possibili forniture confezionate in altri formati.

protettivi
pre fugatura

COMPAGNIA della
IMPORT & EXPORT NATURAL STONE

PIETRA Bolis



Compagnia della Pietra Bolis srls · Via Lega Lombarda, 5 · Albano Sant'Alessandro, 24061 (BG) · info@pavimentodautore.com

Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. **Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da voi utilizzata.**